

HAVA ISITICI ve KARIŞTIRICI FAN



TYPE HHB		40	70	80	120
Kapasite	kW	40	70	80	120
	K.cal.	34.300	60.200	86.000	103.200
	Btu	136.136	238.910	341.300	409.560
Gaz tüketimi (Nat.)	m ³ /saat	4,3	7,5	10,8	13,00
Gaz tüketimi (Prop.)	kg/saat	2,9	5,4	6,5	8,1
Fan kapasitesi	m ³ /saat	3000	5000	6500	6500
Elektrik tüketimi	Amp.	1,3	1,8	2,75	2,75
Devir hızı	R. p/m	1330	1400	1400	1400
Ağırlık	Kilo	32	42	48	48

TYPE HHB		8 LTR	10 LTR	12 LTR
Kapasite	kW	80	100	120
	K.cal.	68000	86000	103000
	L. p/saat	8	10	12
Gaz tüketimi	L. p/saat	8	10	12
Hava dolaşımı	m ³ p/saat	7700	7700	7700
Fan kapasitesi	metre	45	45	45
Elektrik tüketimi	Amp.	3,5	3,5	3,7
Devir hızı	R. p/m	1400	1400	1400
Ağırlık	Kilo	55	55	65

RADYAN ISITICI SİSTEM



AP2 kızılötesi ısıtıcı (radyan)

Selenoid Valf



Merkezi Regülatör

MODEL	Çalışma Basıncı mbar	Kapasite kcal/saat	Kapasite watt/saat	Gaz tüketimi gr/saat	Ağırlık kg
AP2 Isıtıcı	20-1000	500-4300	580-5000	36-360	1,50

KATI YAKITLI ISITICILAR

Kapasite kcal/saat	Motor Gücü Hp	Fan Kapasitesi m ³ /saat	Hava Akımı m ³ /saat	Hava Akım Sıcaklığı °C
150.000	4	12.000	8.000	120
250.000	5.5	18.000	12.000	
300.000	5.5	18.000	12.000	
500.000	5.5	40.000	26.650	

